

Hoja de características del producto

Especificaciones



Smart-UPS SRT de APC 3000 VA 120 V

SRT3000XLA

Visión general

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Plazo de entrega	Generalmente en existencias

Principal

tensión de entrada	120 V AC 1 fase
Input Connection Type	NEMA L5-30P
Frecuencia de red	40-70 Hz Auto-sensado
Output voltage	120 V 1 fase
Potencia nominal en W	2700 W
Potencia nominal en VA	3000 VA
Output connection type	8 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-30R
tipo de bypass	Derivación interna (automática y manual)
crest factor ((*))	3:1
distorsión armónica	Inferior al 2%
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Potencia máx. configurable (vatios)	2700 W
Topología	On-Line
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales
Batería de repuesto	APCRBC152

Gráficos

Tiempo de funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementario

Battery type	Lead-acid internal included
Desconexión de Emergencia (EPO)	Sí
ranuras libres	1
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

UPS connectivity	Serial port USB port
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	340 J
Longitud de cable	2,4 m
número de cables	1
Color	Negro
altura	85 mm
anchura	432 mm
profundidad	635 mm
peso del producto	31,3 kg
Lugar de montaje	Frontal
Mounting preference	Lower
Modo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Posición de montaje	Vertical
modo de montaje	Tower
Equipo suministrado	guia de instalación Patas de apoyo extraíbles USB cable Tarjeta de garantía
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	High density
Redundant	No
Gama del producto	Smart-UPS On-Line
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))

Entorno

Certificaciones del producto	ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.)
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 % Sin condensación
Humedad Relativa de Almacenamiento	0...95 % Sin condensación
nivel acústico	55 dBA
Disipación térmica online	805 Btu/h
Altitud de funcionamiento	0...10000 ft

Baterías y autonomía

tipo de batería	Batería de plomo y ácido
-----------------	--------------------------

voltaje de batería	96V
Extendable Run Time	1
Módulos de baterías incluidos	1
Tiempo típico de recarga	3 h
Cantidad de RBC™	1
vida de la batería	3...5 años
Suministro de carga de baterías (vatios)	151 W nominal

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	24,6 cm
Paquete 1 Ancho	87,1 cm
Paquete 1 Longitud	59,9 cm
Peso del empaque (Lbs)	36,74 kg

Información Logística

País de Origen	PH
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	36 UPS 24 Gabinete de
---------------------	-----------------------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	7 985 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	461 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	5 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	7 514 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	4 kg CO2 eq.
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

 de eficiencia energética	
 ENERGY STAR®	SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	65
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Devolución	Sí
Etiqueta RAEE	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de
características del
producto

SRT3000XLA

Image of product / Alternate images

Alternative

